


## 3-TELJELISED TÖÖTLEMISKESKUSED (BT40 / BT50)

### VMX-seeria



**HURCO®**



	VMX24Ti	VMX30Ti	VMX42Ti	VMX50Ti	VMX60Ti	VMX64Ti	VMX84Ti	VMX84Ti-50
<b>Mõõtmed</b>	760 x 510 mm / 1360 Kg	1020 x 510 mm / 1360 Kg	1220 x 610 mm / 1360 Kg	1500 x 660 mm / 1360 Kg	1676 x 660 mm / 1360 Kg	1676 x 889 mm / 2670 Kg	2184 x 865 mm / 2270 Kg	2184 x 865 mm / 2270 Kg
<b>X/Y/Z telje käik</b>	X/Y/Z - 610 x 508 x 610 mm	X/Y/Z - 760 x 508 x 610 mm	X/Y/Z - 1060 x 610 x 610 mm	X/Y/Z - 1270 x 660 x 610 mm	X/Y/Z - 1524 x 660 x 610 mm	X/Y/Z - 1625 x 863 x 762 mm	X/Y/Z - 2134 x 863 x 762 mm	X/Y/Z - 2134 x 863 x 762 mm
<b>Tööriistahoidjad</b>	BT40 Big Plus(BBT40) 30 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) 30 positsiooni või 40 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) 30 positsiooni või 40 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) või BT50 Big Plus(BBT50) 30 positsiooni või 40 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) või BT50 Big Plus(BBT50) 30 positsiooni või 40 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) või BT50 Big Plus(BBT50) 30 positsiooni või 40 positsiooni	BT40 Big Plus(BBT40) 40 positsiooni või 96 positsiooni	BT50 Big Plus(BBT50) 32 positsiooni
<b>Spindel</b>	9 KW / Max 12.000RPM	13.4 KW /Max 12.000RPM	18 KW / Max 12.000RPM	18 KW / Max 12.000RPM või 22 KW / Max 8.000RPM	18 KW / Max 12.000RPM või 22 KW / Max 8.000RPM	18 KW / Max 12.000RPM või 23 KW / Max 8.000RPM	18 KW / Max 12.000RPM	23 KW / Max 8.000RPM
<b>Kiirliikumine X/Y/Z</b>	38 / 38 / 32 m/min	38 / 38 / 32 m/min	45 / 45 / 40 m/min	32 / 32 / 24 m/min	32 / 32 / 24 m/min	18 / 18 / 13.5 m/min	18 / 18 / 13.5 m/min	18 / 18 / 13.5 m/min
<b>Kaal</b>	4750 Kg	4750 Kg	6400 Kg	7500/ 9200 Kg	8400/ 9300 Kg	13700 Kg	16300 Kg	16900 Kg