

# TRITON

SEGATRICE A NASTRO MANUALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA  
 MANUAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT



## Standard

- Solida morsa in ghisa con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva
- Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45° e 60°
- Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco
- Riduttore ad ingranaggi a denti inclinati cementati rettificati e lubrificati con grasso a lunga durata




- Solid cast iron vice with manual feeding and lever fast piece clamping
- Head rotation angle stop at 0°, 45° and 60°
- Graduated scale for angle measure reading and strong head rotation locking lever
- Reduction gear box with inclined grinded case hardened teeth lubricated with long lasting grease

## Optional

KIT PN - VAT - NB1 - NB2 - LX - MT  
 KIT G - V

## Dotazioni accessorie Accessory equipments

RE2G - RE1G - C2 - CREC - CRES - RRS  
 FM...RSE



Struttura arco realizzata in lega speciale d'alluminio ad alta resistenza ed idonea ad assorbire le vibrazioni.  
 Head structure made in high resistance aluminium special alloy suitable to dampen vibrations.



Riduttore ad albero portante ed esente da manutenzione (ingrassaggio).  
 Load-bearing shaft gear box requiring no maintenance (greasing).



Vasca refrigerante da 20 L posizionata all'interno del basamento facilmente asportabile per la pulizia ed il riempimento.  
 20 L coolant tank placed inside the basement easy to move for cleaning and filling.

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	240	240	210x280	240x260
45°→	185	175	140x180	220x165
60°→	115	110	110x110	110x110

 2700x27x0,9 mm	 35+70 m/min	 TRITON 1,3 kW	 20+100 m/min	 TRITON+V 1,1 kW	 0,08 kW	 286 Kg	 0,7x1,4x1,5 m table	 985±10 mm
--	---	---	--	--	---	--	---	---

10



FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.  
 FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.

11